



SOFT luminaires de plafond

SOFT 80 MICRO

616015sw
LED
219,00 €

Disponible, délai de livraison : 3-5 Jours


Couleur du corps
peint en noir

Système
MICRO 24V rail

Diamètre
80mm

Couleur de la lumière
2.700K

Données techniques



Tension d'alimentation primaire
24 Volt

Dimmable
Bluetooth-Funk Dimmung

Puissance absorbée
5 Watt

Couleur de lumière
2700 K

Option
Optional 3000k

Flux lumineux LED
500 lm

Indice de rendu des couleurs
CRI 90

Classe de protection
3

Indice de protection
IP20

Poids
0.13 kg



Remarque sur le fonctionnement des lampes LED

Nous vous remercions d'avoir choisi nos lampes LED.

Afin de garantir les meilleures performances et la longévité de votre nouvel éclairage, veuillez respecter les consignes suivantes:

1. Pour le fonctionnement des luminaires à LED, des modifications visibles et momentanées de la lumière peuvent se produire en raison de variations de tension dans le réseau. Cela ne constitue pas un défaut du luminaire.
2. Pour faire varier l'intensité des luminaires LED. Toutes les lampes LED ne sont pas compatibles avec tous les variateurs. Veuillez vérifier la compatibilité avant l'installation. Une incompatibilité ne constitue pas un défaut du luminaire.
3. Scintillement en cas de réglage bas du variateur (à partir de 50%) : Lors de l'utilisation de variateurs, un léger scintillement peut se produire à des réglages bas. Il s'agit d'un comportement normal et ne constitue pas un défaut du luminaire.