

HIGH-LINE NV-SEILSYSTEM D



EINSPEISUNG HLI

ART.-NO. 150 514

GEBRAUCHSANLEITUNG D

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung: Zur Einspeisung von HIGH-LINE Seilsystemen mit Querschnitten von 4-6 mm²


Design: BRUCK-Team

Material: Messing


Oberfläche: verchromt / matt verchromt

Spannung: 12 V SELV


max. Belastung: 400 Watt

Schutzklasse: 

! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE !

- Montage und Anschluß des Systems nur durch Fachpersonal (Elektriker).
- Bei allen Arbeiten an System und Leuchten Anlage spannungsfrei schalten!!
- Nicht zur Installation in Feuchträumen geeignet.
- Bei der Montage des HIGH-LINE-Systems dürfen nur HIGH-LINE-Systembauteile verwendet werden.
- Achtung, Gefahr durch Stromschlag !! System und Leuchten niemals ohne Trafo direkt an die Netzspannung anschließen!!
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Vorsicht! Leuchte und Leuchtmittel werden in Betrieb heiß.
- Den angegebenen Mindestabstand der Leuchtmittel zu brennbaren Gegenständen beachten! (siehe Leuchte )
- Achtung: Zur Verminderung der Gefahr von Überhitzung und Feuer keine Leiter überbrücken.
- Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!

! GENERAL REMARKS ON SAFETY !

- Assembly and connection of the system only by specialist personnel (electrician).
- Switch off power to the system for all work on the system and on lamps!!
- Not suitable for installation in wet rooms.
- For assembly of the HIGH-LINE system, only HIGH-LINE system components must be used.
- Attention, electric shock hazard!! Never connect the system and lamps without transformer directly to the mains voltage!!
- It is within the responsibility of the user to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and lamps mounted to it.
- Take care! Lamp and illuminant become hot during operation.
- Observe the stated minimum distance of the illuminants to flammable objects! (see lamp )
- Attention: In order to minimise the risk of overheating or fire do not bypass any conductors.
- No warranty claim in case of unauthorized modifications and / or improper use!

LIEFERUMFANG

1 Einspeise-Set 2tlg.
1 Innensechskantschlüssel

HIGH-LINE LOW VOLTAGE CABLE SYSTEM GB



POWER FEED HLI

ART.-NO. 150 514

INSTRUCTIONS FOR USE GB

SPECIFICATIONS

Description: for the alimentation of HIGH-LINE cable systems with diametres of 4-6mm²


Design: BRUCK-Team

Material: brass


Surface: chrome-plated / matt chrome-plated

Voltage: 12 V SELV


Maximum wattage: 400 W

Protection class: 

! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE !

- Montage und Anschluß des Systems nur durch Fachpersonal (Elektriker).
- Bei allen Arbeiten an System und Leuchten Anlage spannungsfrei schalten!!
- Nicht zur Installation in Feuchträumen geeignet.
- Bei der Montage des HIGH-LINE-Systems dürfen nur HIGH-LINE-Systembauteile verwendet werden.
- Achtung, Gefahr durch Stromschlag !! System und Leuchten niemals ohne Trafo direkt an die Netzspannung anschließen!!
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Vorsicht! Leuchte und Leuchtmittel werden in Betrieb heiß.
- Den angegebenen Mindestabstand der Leuchtmittel zu brennbaren Gegenständen beachten! (siehe Leuchte )
- Achtung: Zur Verminderung der Gefahr von Überhitzung und Feuer keine Leiter überbrücken.
- Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!

! GENERAL REMARKS ON SAFETY !

- Assembly and connection of the system only by specialist personnel (electrician).
- Switch off power to the system for all work on the system and on lamps!!
- Not suitable for installation in wet rooms.
- For assembly of the HIGH-LINE system, only HIGH-LINE system components must be used.
- Attention, electric shock hazard!! Never connect the system and lamps without transformer directly to the mains voltage!!
- It is within the responsibility of the user to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and lamps mounted to it.
- Take care! Lamp and illuminant become hot during operation.
- Observe the stated minimum distance of the illuminants to flammable objects! (see lamp )
- Attention: In order to minimise the risk of overheating or fire do not bypass any conductors.
- No warranty claim in case of unauthorized modifications and / or improper use!

SCOPE OF DELIVERY

1 Alimentation set (2 parts)
1 Interior hexagonal key

HIGH-LINE SYSTÈME À BAS VOLTAGE F



ALIMENTATION HLI

ART.-NO. 150 514

MODE D'EMPLOI F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description: pour l'alimentation de systèmes de câble HIGH-LINE à diamètres de 4-6 mm²


Design: BRUCK-Team

Matériaux: laiton


Surface: crômé / crômé en mat

Voltage de système: 12 V SELV


Rendement max.: 400 W

Type de protection : 

! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE !


- Montage und Anschluß des Systems nur durch Fachpersonal (Elektriker).
- Bei allen Arbeiten an System und Leuchten Anlage spannungsfrei schalten!!
- Nicht zur Installation in Feuchträumen geeignet.
- Bei der Montage des HIGH-LINE-Systems dürfen nur HIGH-LINE-Systembauteile verwendet werden.
- Achtung, Gefahr durch Stromschlag !! System und Leuchten niemals ohne Trafo direkt an die Netzspannung anschließen!!
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Vorsicht! Leuchte und Leuchtmittel werden in Betrieb heiß.
- Den angegebenen Mindestabstand der Leuchtmittel zu brennbaren Gegenständen beachten! (siehe Leuchte )
- Achtung: Zur Verminderung der Gefahr von Überhitzung und Feuer keine Leiter überbrücken.
- Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!

! CONSIGNE DE SECURITE GENERALES !




- Le montage et le raccordement des luminaires ne doivent se faire que par du personnel spécialisé (électricien)
- Avant d'effectuer tout travail sur le système et les luminaires mettre l'installation hors tension
- N'est pas approprié à être installé dans des pièces humides
- Lors du montage du Système HIGH-LINE n'utiliser que les composants de la gamme HIGH-LINE.
- Attention danger d'Électrocution !! Ne jamais raccorder le système ou les luminaires directement sur le réseau sans le transformateur !
- L'utilisateur est responsable d'assurer la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système et les luminaires qui s'y rapportent.
- Attention ! Les luminaires et les lampes sont brûlantes lors de leur utilisation.
- Veiller à respecter l'intervalle minimum indiqué des lampes par rapport à des objets inflammables. (voir luminaires )
- Attention: afin de minimiser les risques de surchauffe et d'incendie, ne pas court-circuiter les conducteurs.
- Nous ne donnons aucune garantie lors de modifications effectuées sur l'installation ou lors d'une utilisation inadéquate.

ETENDUE DE LIVRAISON


1 set d'alimentation (2 parties)
1 clé hexagonale intérieure



BRUCK.



HIGH-LINE SISTEMA DE BAJO VOLTAJE



ALIMENTACIÓN HLI

ART.-NO. 150 514

MODO DE EMPLEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción: para la alimentación de sistemas de cable HIGH-LINE con diámetros de 4-6 mm²

Design: BRUCK-Team




Material: latón

Superficie: cromado / cromado en mate

Voltaje de sistema: 12 V SELV

Rendimiento max.: 400 W


Clase de protección: 

-  **INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD** 
1. El montaje y la conexión del sistema deben ser llevados a cabo solamente por personal técnico (electricistas).
 2. ¡En todos los trabajos a llevar a cabo en el sistema y las lámparas ha de mantenerse la instalación libre de tensión!
 3. El sistema no es apropiado para la instalación en locales húmedos.
 4. En el montaje del sistema HIGH-LINE solamente deben emplearse piezas constructivas del sistema HIGH-LINE.
 5. ¡Atención! ¡Peligro de electrocución! ¡El sistema y las lámparas no deben conectarse nunca directamente a la tensión de red sin transformador!
 6. Es responsabilidad del usuario asegurar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema y las lámparas empleadas en él.
 7. ¡Cuidado! Las lámparas y las bombillas o reflectores se calientan durante el funcionamiento.
 8. ¡Ha de observarse la distancia mínima indicada de las bombillas o reflectores respecto de los objetos combustibles! (véase la lámpara ).
 9. Atención: no puentee ningún conductor eléctrico para así disminuir el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.
 10. Se pierden las reivindicaciones de garantía al llevar modificaciones a cabo por propia cuenta y/o empleo incorrecto!

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- 1 Set de alimentación (2 partes)
- 1 llave hexagonal interior

HIGH-LINE SISTEMA A BASSO VOLTAGGIO



ALIMENTAZIONE HLI

ART.-NO. 150 514

ISTRUZIONI PER L'USO

DATI TECNICI

Descrizione: Set d'alimentazione per l'alimentazione di sistemi di cavo HIGH-LINE con diametri di 4-6 mm²

Design: BRUCK-Team




Materiali: ottone

Superficie: color cromato / cromato allentato

Voltaggio di sistema: 12 V SELV

Rendimento massimo: 400 W

Tipo di protezione: 

-  **AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA** 
1. Il montaggio e il collegamento del sistema vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato (elettricista).
 2. Per tutti i lavori sul sistema e sulle lampade eliminare la tensione dall'impianto!!
 3. Non adatto per l'installazione in locali umidi.
 4. Per il montaggio del sistema HIGH-LINE vanno utilizzati esclusivamente componenti di sistema HIGH-LINE.
 5. Attenzione, pericolo di scosse di corrente!! Non collegare il sistema e la lampada mai direttamente alla tensione della rete senza trasformatore!
 6. L'utente è responsabile di assicurare la tollerabilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema e le lampade applicate.
 7. Attenzione! La lampada ed il mezzo illuminante scottano quando funzionanti.
 8. Osservare la distanza minima indicata del mezzo illuminante da oggetti combustibili! (vedi lampada ).
 9. Attenzione: al fine di ridurre il rischio di surriscaldamento e incendio, non cavallottare i conduttori.
 10. Nessun diritto di garanzia in caso di modifiche apportate di propria iniziativa e / o di utilizzo inappropriato!

VOLUME DELLA FORNITURA

- 1 set d'alimentazione (due parti)
- 1 chiave esagonale interiore

PLANUNGSHILFE
 PLANNING AIDS
 AIDE DE PLANIFICATION
 AYUDA DE PLANIFICACIÓN
 AIUTO DI PLANIFICAZIONE

